

作成日 2008年12月01日
改訂日 2017年04月01日

安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報

製品名 ミリオネート CB-30

会社名 保土谷建材株式会社

住所 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目4番1号

担当部門 技術部

電話番号 03-5299-8170 FAX番号 03-5299-8275

メールアドレス hcp@hodogaya.co.jp

緊急連絡先 03-5299-8170 弊社

奨励用途及び使用上の制限 工業用(建築用塗材 等)

整理番号 H-6-1

2. 危険有害性の要約

最重要危険有害性:

有害性: 目や粘膜を刺激する。蒸気は麻酔作用がある。高濃度の蒸気や長時間の吸入は避ける。多量の吸入で肺水腫を起こす。
眼及び上部呼吸器、気管を刺激する。

物理的及び化学的危険性:

引火しやすい液体。空気との混合で引火爆発の可能性ある。
消防法危険物第4類第2石油類。

特定の危険有害性: 情報なし。

分類の名称(分類基準は日本方式): 引火性液体。

GHS分類

引火性液体	区分3
急性毒性(経口)	区分外
急性毒性(経皮)	区分外
急性毒性(吸入)	区分4
皮膚腐食性/刺激性	区分2
眼損傷/眼刺激性	区分2A
皮膚感作性	区分1
呼吸器感作性	区分1
発がん性	区分2
生殖毒性	区分1B
標的臓器/全身毒性一単回暴露	
呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓	区分1
麻酔作用、気道刺激性	区分3
標的臓器/全身毒性一反復暴露	
呼吸器、神経系	区分1

水生環境急性有害性 区分 2
水生環境慢性有害性 区分 2
＊ 記載がないものは分類対象外または分類できない。

ラベル要素：



注意喚起語：危険

危険有害性情報

- ・引火性の液体及び蒸気
- ・吸入すると有害
- ・皮膚刺激
- ・強い眼刺激
- ・アレルギー性皮膚炎反応を起こすおそれ
- ・吸入するとアレルギー、喘息、呼吸困難を起こすおそれ
- ・発がんのおそれの疑い
- ・生殖能力または胎児への悪影響のおそれ
- ・臓器（呼吸器・肝臓・中枢神経系・腎臓）の障害
- ・眠気やめまいのおそれ
- ・呼吸器への刺激のおそれ
- ・長期にわたるまたは反復暴露により臓器（呼吸器・神経系）の障害
- ・水生生物に毒性・長期的影響により水生生物に毒性

注意書き

[予防策]

- ・熱、火花、裸火、高温の着火元になるものから遠ざけること
- ・容器を密閉しておくこと
- ・保護手袋及び保護眼鏡・保護面を着用すること
- ・防爆型の機器を使用すること
- ・静電気放電に対する予防措置を講ずること
- ・火花を発生させない工具を使用すること
- ・取扱い後、よく手を洗うこと
- ・ミスト・蒸気等の吸入を避けること
- ・汚染された作業着は作業場から出さないこと
- ・換気が充分でない場合には呼吸用保護具を着用すること
- ・使用前に取扱説明書を入手すること
- ・すべての安全注意を読み、理解するまで取り扱わないこと
- ・必要に応じて個人用保護具を使用すること
- ・この製品を使用する時に飲食または喫煙をしないこと
- ・屋外または換気のよい場所でのみ使用すること
- ・環境への放出を避けること

[対応]

- ・火災の場合には消火に適切な手段を使用すること
- ・皮膚にかかった場合、直ちに汚染された衣服を脱ぎ、流水で洗うこと

- ・ 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
- ・ 眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当を受けること
- ・ 皮膚についていた場合、大量の水と石鹼で洗う
- ・ 皮膚刺激または発疹が生じた場合、医師の診断/手当を受けること
- ・ 汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること
- ・ 呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
- ・ 呼吸に関する症状が出た場合には医師に連絡すること
- ・ 暴露または暴露の懸念がある場合、医師の診断/手当を受けること
- ・ 暴露した場合、または気分が悪いときは医師に連絡すること
- ・ 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
- ・ 漏出物を回収すること

[保 管]

- ・ 施錠して保管すること
- ・ 涼しい、換気のよい場所で保管すること
- ・ 容器は密閉して換気の良い場所で保管すること

[廃 荘]

- ・ 内容物・容器は自治体の規則に従って廃棄すること

3. 組成、成分情報

单一製品・混合物の区別 製品は混合物

化学名 NCO基末端ウレタンプレポリマー

一般名 ウレタン樹脂プライマー

成分	含有量	化学式	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)
ウレタンプレポリマー	45～55		(7)-820
キシレン	40	C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	(3)-3
エチルベンゼン	10	C ₆ H ₅ CH ₂ CH ₃	(3)-28
メレンビス(4,1-フェニレン)ジイソシアネート	3.0	OCNC ₆ H ₄ CH ₂ C ₆ H ₄ NCO	(4)-118
トリレゾジイソシアネート	1%未満	CH ₃ C ₆ H ₃ (NCO) ₂	(3)-2214

成分	CAS No.	化学物質管理促進法 第1種指定化学物質	労働安全衛生法 第57条の2 第1項 通知対象物
ウレタンプレポリマー		非該当	非該当
キシレン	1330-20-7	政令番号 80	該当
エチルベンゼン	100-41-4	政令番号 53	該当
メレンビス(4,1-フェニレン)ジイソシアネート	101-68-8	政令番号 448	該当
トリレゾジイソシアネート	26471-62-5	政令番号 298	該当

4. 応急措置

吸入した場合 :

- ・ 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要ならば医師の診断を受ける。
- ・ 呼吸が不規則か、止まっている場合には、人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませない。

いようにする。直ちに、医師の手当を受けること。

皮膚に付着した場合：

- 付着物を布にて素早く拭き取る。大量の水及び石鹼または皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。
- 外観に変化が見られたり、痛みがある場合には、医師の診断を受ける。

目に入った場合：

- 直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。まぶたの裏や眼球のすみずみまで完全に洗うこと。医師の診断を受けること。

飲み込んだ場合：

- 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診断を受ける。嘔吐物は飲み込ませないこと。
- 揮発性液体なので吐かせるとかえって肺への吸入等の危険性が増すので吐かせないほうがよい。

5. 火災時の措置

消火剤： 粉末消火器、炭酸ガス消火器、泡消火器、乾燥砂が有効である。

使ってはならない消火剤：棒状水

特定の消火方法： 可燃性のものを周囲から、速やかに取り除くこと。

消火を行う者の保護： 燃焼あるいは高温により一酸化炭素、窒素酸化物などの有害ガスを発生するので消火作業には呼吸器用保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：作業の際には適切な保護具（ゴム又はプラスチック手袋、呼吸器用保護具、エプロン、ゴーグル等）を着用する。

環境に対する注意事項：河川等へ排出され、環境へ影響を起こすことがないように注意する。

除去方法： 乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量流出の際には、盛り土で囲って流出を防止する。流出物はスコップなどで密閉出来る容器に回収し、安全な場所に移す。

二次災害の防止策： 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処理をすること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：

技術的対策 換気の良い場所で取り扱う。容器はその都度密栓する。

注意事項 周囲での火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型（安全増型）のものとする。

安全取扱い注意事項

皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり、目に入らないように適切な保護具を着用する。使用済みウエス、塗料かす等は廃棄するまで水につけておく。

保管：

適切な保管条件

- 火気、熱源から遠ざけて保管。風通しの良いところに保管する。
- 雨水や直射日光を避けるために防水シートで覆うこと。

安全な容器包装材料 石油缶など。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策：屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、または局所排気装置の設置を行う。取り扱い場所の近くに手洗い・洗眼装置を設け、その位置を表示する。

管理濃度： トリレジイゾシアネート 0.005ppm

許容濃度： トリレジイゾシアネート メレヒビス(4,1-フェニレン)ジイゾシアネート

日本産業衛生学会(2005年版) 0.005ppm 0.035mg/m³ 0.05mg/m³

0.02ppm 0.14mg/m³ (最大許容濃度)

ACGIH(2005年版) TWA 0.005ppm STEL 0.02ppm TWA 0.005ppm

管理濃度： キレツ 50ppm

許容濃度：

日本産業衛生学会 (2005年版) キレツ 50ppm 217 mg/m³

ACGIH (2005年版) キレツ TWA100ppm STEL150ppm

エチルベンゼン TWA100ppm

保護具

呼吸器用の保護具 必要に応じて有機ガス用防毒マスクを使用。

手の保護具 耐油性（不浸透性ゴム）手袋。

目の保護具 側板付き普通眼鏡型又はゴーグル型保護眼鏡。

皮膚及び身体の保護具 長袖保護衣、静電気防止作業衣、安全靴。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態

形状：透明液体

色： 褐色

臭い：溶剤臭あり

pH：データなし

物理的状態が変化する特定の温度／温度範囲：

融点： データなし

沸点： データなし

引火点： 23.6 °C

爆発特性：1~7vol%

比重： 0.98~0.99

溶解性

溶媒に対する溶解性 水に不溶

オクタノール／水分配係数： データなし

分解温度： データなし

その他のデータ： データなし

10. 安定性及び反応性

安定性： 窒素ガス等不活性ガスで置換された密栓容器内においては常温で比較的安定である。

反応性： 開放状態では、空気中の湿気と徐々に反応し、表面より固化する。

避けるべき材料：水分、アルコール、アミン類。

危険有害な分解生成物：

燃焼あるいは高温により一酸化炭素、窒素酸化物などの有害ガスを発生する。

1.1. 有害性情報

引火性液体	: 引火点 23.6 °C キレン:引火点 27~32°C 区分 3 上記より混合物として区分 3 に分類される。
急性毒性 (経口)	: キレン(40%)LD50 3,500mg/kg エチルベンゼン(10%)LD50 3,500mg/kg メチレンビス(4,1-フェニレン)ジイソシアネート LD50(経口)ラット 31600mg/kg トリレングイソシアネート(1%未満)LD50 3,332mg/kg 上記より混合物として区分外に分類される。
急性毒性 (経皮)	: キレン(40%)LD50 >4,350mg/kg エチルベンゼン(10%)LD50 15,400mg/kg 上記より混合物として区分外に分類される。
急性毒性 (吸入)	: キレン(40%)LC50 6,700 ppm エチルベンゼン(10%)LC50 4,000 ppm トリレングイソシアネート(1%未満)LC50 26ppm 上記より混合物として区分 4 に分類される。
皮膚腐食性／刺激性	: キレン(40%) ; 区分 2 エチルベンゼン(10%) ; 区分外 メチレンビス(4,1-フェニレン)ジイソシアネート ; 区分 2 トリレングイソシアネート(1%未満) ; 区分 1A-1C 上記より混合物として区分 2 に分類される。
眼損傷／眼刺激性	: キレン(40%) ; 区分 2A エチルベンゼン(10%) ; 区分 2B メチレンビス(4,1-フェニレン)ジイソシアネート ; 区分 2A-2B トリレングイソシアネート(1%未満) ; 区分 2A-2B 上記より混合物として区分 2A に分類される。
皮膚感作性	: メチレンビス(4,1-フェニレン)ジイソシアネート ; 区分 1 トリレングイソシアネート(1%未満) ; 区分 1 上記より混合物として区分 1 に分類される。
呼吸器感作性	: メチレンビス(4,1-フェニレン)ジイソシアネート ; 区分 1 トリレングイソシアネート(1%未満) ; 区分 1 上記より混合物として区分 1 に分類される。
変異原性	: データ不足のため分類できない。
発がん性	: エチルベンゼン(10%) ; 区分 2 トリレングイソシアネート(1%未満) ; 区分 2 上記より混合物として区分 2 に分類される。
生殖毒性	: キレン(40%) ; 区分 2A エチルベンゼン(10%) ; 区分 1B 上記より混合物として区分 1B に分類される。
特定標的臓器／全身毒性－単回暴露	: キレン(40%) ; 区分 1 (呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓) 区分 3 (麻酔作用) エチルベンゼン(10%) ; 区分 2 (中枢神経系) 区分 3 (気道刺激性) メチレンビス(4,1-フェニレン)ジイソシアネート ; 区分 3 (気道刺激性) トリレングイソシアネート(1%未満) ; 区分 1 (呼吸器、中枢神経系) 上記より混合物として区分 1, 3 に分類される。

特定標的臓器／全身毒性－反復暴露

：キレング(40%)；区分 1 (呼吸器、神経系)
メチルビニル(4,1-フェニレン)ジイソシアネート： 区分 1 (呼吸器)
トリレングイソシアネート(1%未満)；区分 1 (呼吸器) 区分 2 (肝臓)
上記より混合物として区分 1 (呼吸器、神経系) に分類される。

吸引性呼吸器有害性 : キレング(40%)；区分 2
エチルベンゼン(10%)；区分 1 動粘度率 21mm²/S 以上
上記より混合物として区分外に分類される。

その他の情報： 情報なし。

1 2. 環境影響情報

生態毒性：

水性環境有害性：キレング(40%) 魚類(ジマツ)LC50(96h) 3.3mg/L；区分 2
エチルベンゼン(10%) 甲殻類(アラウンドシャーリング) LC50(96h) 0.4mg/L；区分 1
トリレングイソシアネート(1%未満) 魚類マダガスカル LC50(96h) 0.153mg/L
上記より混合物として水性環境急性有害性は区分 2 に分類される。

また、蓄積性のデータより、水性環境慢性有害性は区分 2 に分類される。

残留性／分解性： キレング(40%)；急速分解性がない (BOD による分解度：39%)

生体蓄積性： トリレングイソシアネート(1%未満) BCF=380
キレング(40%)；log Kow=3.16

移動性： データなし。

1 3. 廃棄上の注意

廃樹脂、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理を委託する。
容器、機器装置等を洗浄した溶剤等は、地面や排水溝へ流さないこと。

焼却等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法律
に従って処理を行うか、処理を委託すること。

1 4. 輸送上の注意

国連分類： クラス 3 引火性液体

国連番号： 1993

国内規制： 陸上輸送：消防法：危険物第 4 類第 2 石油類 (非水溶性)

容器：危険物の規制に関する規則

金属製容器 (18L)

(注) 容器は危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める

容器試験基準に適合していることを自主確認すること。

容器表示：一 危険物第 4 類第 2 石油類 (非水溶性)
二 危険物等級III

三 火気厳禁

積載方法：運搬時の積み重ね高さは 3m 以下

輸送の特定の安全対策及び条件：

取り扱い及び保管上の注意の項の一般的注意に従う。

1.5. 適用法令

安衛法 第57条の2第1項(通知)	メレヒビス(4,1-フェニレン)ジイシアネート・トリレジイシアネート キシル・エチルベンゼン
安衛法：特化則	特定第2類物質 トリレジイシアネート (1%未満 非該当) エチルベンゼン(屋内塗装業務のみ該当)
安衛法：有機則	第2種有機溶剤 キシル
化審法 優先評価化学物質	メレヒビス(4,1-フェニレン)ジイシアネート
化学物質管理促進法	メレヒビス(4,1-フェニレン)ジイシアネート 第1種指定化学物質 政令番号 1-448
	トリレジイシアネート 政令番号 298
	キシル 政令番号 80
	エチルベンゼン 政令番号 53
消防法	危険物第4類第2石油類 (非水溶性)
危険物船舶運送及び貯蔵規則	引火性液体
毒物及び劇物取締法	非該当
悪臭防止法	キシル

1.6. その他の情報

主な引用文献

- 独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE）ホームページ GHS分類結果データベース
原料メーカーのSDS
- ウレタン原料工業会 「ポリウレタン原料について—安全取扱いの手引き」(1987)
ウレタン原料工業会 「TD I(トリレジイシアネート)輸送管理指針 (1989)
ウレタン原料工業会 「MD I(モノメリック及びポリメリックMDI)輸送管理指針 (1989)
日本塗料工業会編集 「原材料物質データーベース」
国際化学物質安全カード (ICSC)
製品安全データシートの作成指針(改訂版) 日本規格協会 (2001年10月)
日本工業規格 JIS Z 7253:2012 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
危険物船舶運送及び貯蔵規則 海文堂

記載内容は、現時点で当社が入手した資料・データ等に基づいて作成しておりますが、情報の正確さ、安全性を保証するものではありません。
又、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。